

### SÉRIE 8005

Arroseurs Escamotables Longues Portées

L'arroseur commercial le plus complet pour espaces verts

- Pour un arrosage de qualité et l'assurance de gazons en bonne santé, les buses sont développées à partir de la technologie Rain Curtain™
- Gain de temps et réduction des coûts de maintenance grâce à ses caractéristiques anti-vandales
- Un seul modèle à la fois plein cercle et secteur de cercle pour réduire les stocks.

#### CARACTÉRISTIQUES

##### • Technologie Uniformité+ (Rain Curtain™)

- Buses Uniformité+ avec trois sorties pour une meilleure uniformité.
- Buses interchangeables par le devant sans outils spécifiques.

##### • Anti-vandal

- L'arroseur revient au secteur initial s'il est forcé au-delà de ses butées (Système Memory Arc).
- Conçu pour protéger l'engrenage si la tige de l'arroseur est forcée au-delà de ses butées.
- Les dommages dus aux impacts latéraux sont réduits : la jonction entre le corps et la tête est renforcée par une tige en laiton.
- Modèle avec tige en acier inoxydable pour décourager le vandalisme sur les espaces verts.

##### • Installation et maintenance

- Butées gauches et droites réglables indépendamment pour une installation facile et sans problème du boîtier de l'arroseur.
- Réglage facile par le dessus de l'arroseur avec un simple tournevis de 50 à 330° (secteur de cercle) et 360° (cercle complet).
- Stator auto-régulant permettant le remplacement de la buse sans aucun autre réglage.

##### • Flexibilité au niveau des études et sécurité des joueurs

- Clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM) incorporé pour minimiser l'érosion et le flacage.
- Couvercle Standard en caoutchouc.
- Diamètre exposé de petite dimension limitant les risques de blessures sur les terrains de jeu.
- Kit panier à gazon optionnel pour la sécurité des joueurs sur les terrains de sport.

##### • Longévité

- Garantie de 5 ans.
- Mécanisme à turbine lubrifié à l'eau.
- Puissant ressort de rappel pour une rétraction fiable de l'arroseur escamotable



AUTORISÉ PAR LA F.F.F.  
pour installation dans l'aire de jeu



#### SPÉCIFICATIONS

Portée : 17,4 à 24,7 m  
Pression : 3,4 à 6,9 bars  
Débit : 2,54 à 8,24 m<sup>3</sup>/h  
Entrée taraudée 1" (26/34) femelle BSP  
Clapet anti-vidange SAM retient jusqu'à 3,1 m de colonne d'eau  
Buses "Uniformité+" : 12 (beige), 14 (vert clair), 16 (marron foncé), 18 (bleu foncé), 20 (rouge), 22 (jaune), 24 (orange), 26 (blanc)  
Angle de trajectoire : 25°

#### DIMENSIONS

Diamètre exposé : 4,8 cm  
Diamètre du corps : 7,9 cm  
Hauteur du corps : 25,7 cm  
Hauteur de soulèvement : 12,7 cm  
Note : La hauteur de soulèvement se mesure du centre de la sortie principale de la buse au couvercle du corps. La hauteur du corps est mesurée, tige escamotable rétractée.

#### MODÈLES

8005 : entrée taraudée 1" (26/34) BSP  
8005-SS : entrée taraudée 1" (26/34) BSP et tige escamotable en acier inoxydable

#### ACCESSOIRES

### Kit Panier à Gazon pour 7005/8005

#### APPLICATIONS


Le Kit Panier à Gazon Rain Bird est conçu pour s'installer sur les arroseurs 7005/8005 et permet de faire pousser du gazon sur le dessus de l'arroseur. Cette solution est idéale dans le cas où les arroseurs doivent être parfaitement dissimulés. Peut être utilisé en cas de nouvelle installation ou d'installation existante.


#### MODELE

7005/8005 Sod Cup

#### Comment commander

8005 -SS





Exemple d'étude  
Homologuée par la Fédération Française / Suisse de  
Football pour installation à l'intérieur de l'aire de jeu.

**PERFORMANCES**

Buses	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
12	3,5	17,4	2,54	17	19
	4,0	17,9	2,68	17	19
	4,5	18,0	2,87	18	20
	5,0	18,1	3,06	19	22
	5,5	18,6	3,22	19	21
14	3,5	18,0	2,89	18	21
	4,0	18,5	3,17	19	21
	4,5	18,9	3,37	19	22
	5,0	19,2	3,54	19	22
	5,5	19,2	3,72	20	23
16	3,5	18,7	3,28	19	22
	4,0	19,6	3,54	18	21
	4,5	20,1	3,77	19	22
	5,0	20,4	3,99	19	22
	5,5	20,4	4,22	20	23
18	3,5	19,2	3,69	20	23
	4,0	19,7	3,97	20	24
	4,5	20,1	4,22	21	24
	5,0	20,6	4,47	21	24
	5,5	21,0	4,74	21	25
20	3,5	19,9	4,25	21	25
	4,0	20,3	4,50	22	25
	4,5	21,1	4,79	22	25
	5,0	21,6	5,11	22	25
	5,5	21,6	5,42	23	27
	6,0	22,1	5,65	23	27
22	6,5	22,5	5,89	23	27
	6,9	22,9	6,09	23	27
	3,5	20,0	5,08	25	29
	4,0	21,3	5,23	23	27
	4,5	22,0	5,51	23	26
	5,0	22,4	5,84	23	27
24	5,5	22,8	6,19	24	28
	6,0	22,9	6,71	26	30
	6,5	23,4	6,84	25	29
	6,9	23,5	6,97	25	29
	3,5	19,3	5,11	27	32
	4,0	20,7	5,50	26	30
26	4,5	22,0	5,88	24	28
	5,0	23,0	6,26	24	27
	5,5	23,5	6,62	24	28
	6,0	23,9	6,92	24	28
	6,5	24,1	7,22	25	29
	6,9	24,1	7,45	26	30
26	3,5	20,0	5,57	28	32
	4,0	21,8	6,01	25	29
	4,5	22,6	6,42	25	29
	5,0	23,2	6,80	25	29
	5,5	24,1	7,14	25	28
	6,0	24,1	7,50	26	30
26	6,5	24,3	7,91	27	31
	6,9	24,7	8,24	27	31

**Couvercle caoutchouc de série, avec un diamètre exposé de 4,8 cm**

*Pour une sécurité renforcée à l'intérieur de l'aire de jeu.*

**Mécanisme résistant au vandalisme doté du système Memory Arc®**

**Tige renforcée en laiton**  
*Pour une protection accrue contre le vandalisme*

**Mécanisme débrayable**

**Clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM)**  
*Pour minimiser l'érosion et le flacage*

**Butées droite et gauche réglables indépendamment**

**Mécanisme de réglage**  
*Pour arrosage en secteur de cercle ou plein cercle*

**Buses Uniformité + interchangeables et codées par couleur**  
*Fournissent une excellente distribution de l'eau*

**Joint racleur**  
*Protège le mécanisme interne des débris*

**Stator auto-régulant**  
*S'ajuste automatiquement lors du changement de buse*

**Filtre doté d'une protection anti-gel**

