



### DIALOG+

Le programmeur modulaire allant jusqu'à 48 stations !

#### APPLICATIONS

Ce programmeur électronique est destiné à l'arrosage automatique des parcs, espaces verts et terrains de sport. Sa modularité offre une grande flexibilité quant au choix du nombre de stations (de 8 à 48 stations)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Programmeur électronique
- Programmeur modulaire de 8 stations. Possibilité d'avoir jusqu'à 24 stations grâce à l'ajout de deux modules d'extension de 8 stations chacun, et jusqu'à 48 stations grâce à la connexion d'un boîtier supplémentaire de 8 stations. Ce boîtier peut contenir jusqu'à deux modules supplémentaires de 8 stations chacun.
- Écran LCD avec symboles graphiques de fonction
- Démarrage manuel d'une station ou d'un programme
- Modulation d'apport d'eau (Water Budget) de 0 à 200 % par tranche de 10 %
- Fonction Marche/Arrêt en cas de pluie
- Fonction stockage et report d'un démarrage en cas de chevauchement
- Disjoncteur automatique indiquant la station en court-circuit ou en surcharge et permettant la poursuite du programme d'arrosage sur les autres stations
- Montage mural extérieur (à l'abri)
- Transformateur interne
- Borne spécifique pour sonde
- Batterie rechargeable 9 V (non fournie) permettant de sauvegarder le programme. Au-delà, un programme par défaut démarre 8 heures après le retour du courant pour 10 minutes par station toutes les 24 heures
- Affichage de symbole d'alarme
- Temporisation entre stations réglable de 0 à 999 secondes par programme.
- Option Contrôle à distance par PC: en ajoutant un modem, les programmeurs peuvent être connectés au système TBOS™ SIM et ainsi être gérés à distance.
- Borne spécifique pour interrupteur à contact sec ON/OFF.

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre de programmes : 3

Nombre de démarrages possibles par jour et par programme : 8

Options de cycles :

- Semaine : Cycle d'arrosage sur 7 jours avec arrosage possible n'importe quel jour.
- Cycle d'arrosage de 1 à 6 jours avec un seul jour d'arrosage (par programme)
- Jours pairs du mois
- Jours impairs du mois (avec ou sans le 31)

Nombre de stations : 8 extensible jusqu'à 48

Durée d'arrosage par station : de 1 minute

à 12 heures par pas de 1 minute

Durée d'arrosage par station : de 1

minute à 5 minutes par pas de 1 seconde



#### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Alimentation primaire : 230 VAC - 50 Hz

Alimentation secondaire : 26,5 VAC - 50 Hz

Consommation : 50 VA

Possibilité d'alimenter trois solénoïdes de vanne RAIN BIRD (24V) par station, plus une vanne maîtresse (ou un relais de démarrage de pompe)

Livré avec protection anti-surtension

#### DIMENSIONS

Largeur : 24,1 cm

Hauteur : 26 cm

Profondeur : 11 cm

#### MODÈLES

DIALOG+ : Programmeur modulaire 8 stations, extensible jusqu'à 48 stations

Module d'extension DIALOG+ : module d'extension 8 stations

Boîtier d'extension DIALOG+ : boîtier modulaire de 8 à 24 stations supplémentaires

#### ACCESSOIRES

Alimentation primaire et vannes

RAIN CHECK™ : Pluviomètre électronique

RSD-BEx : Sonde pluie

V00W1 : Sonde de vent / température (gel)



Interrupteur à clef pour Dialog+  
Permet un départ manuel du cycle sur le programmeur  
Dialog+ sans accès direct au programmeur.



Boîtier d'extension modulaire