



WP1

Programmeur Autonome Mono-Station

Le programmeur mono-station compact et puissant.

- Autonome : fonctionne avec 1 pile alcaline 9V type 6AM6 (normes internationales) ou 6LR61 (normes européennes) non incluses.
- Résiste à l'humidité et aux conditions les plus difficiles. Classé IP68: 100% étanche et complètement immergeable.
- Disponible en kit pré-monté pour une installation plus rapide

CARACTÉRISTIQUES

• Facile à installer et à programmer

- Peut facilement être clipsé sur le solénoïde à impulsion Rain Bird.
- Grand écran LCD facile à lire et à comprendre grâce aux symboles graphiques de fonction.
- Clavier ergonomique à 3 touches pour une programmation simple et intuitive.
- Démarrage manuel avec durée ajustable.

• Economie d'eau

- Fonction Water Budget permet une modulation d'apport d'eau de 0 à 200%.
- Fonction Rain Delay permet de suspendre l'arrosage pendant une durée donnée de 1 à 15 jours. Le redémarrage est automatique à la fin de cette période.
- En cas de pluie, l'arrosage est immédiatement arrêté grâce à la sonde pluie.

• Fonctionnement fiable

- Programmeur électronique
- Fonctionne avec un solénoïde à impulsion Rain Bird de type solénoïde utilisé avec les systèmes TBOS™.
- Indicateur permanent d'état de la pile.

SPÉCIFICATIONS

Jusqu'à 8 démarrages par jours

Durée du cycle :

- 7 jours semaine.
- jours pairs.
- jours impairs avec ou sans 31ème jour.
- Personnalisable de 1 à 15 jours.

Nombre de stations : 1

Durée de programmation de 1 mn à 12 heures par pas de 1 mn.



Pluviomètre RSD-BEx

Température de fonctionnement:

de - 20°C à 70°C.

Pression maximum de fonctionnement: 10 bars

Se reporter à la page JTV pour les spécifications de la vanne

SPÉCIFICATIONS ELECTRIQUES

- Fonctionne avec une pile alcaline 9V.
- Compatible avec toutes les vannes Rain Bird équipées avec un solénoïde à impulsion.
- Distance maximum entre le programmeur et un solénoïde à impulsion avec un câble 1.5 mm² : 30 m.
- Possibilité de connecter directement à une sonde pluie Rain Bird RSD-BEx.

DIMENSIONS

Hauteur : 10.3 cm

Largeur : 6.3 cm

Profondeur : 9.0 cm

MODÈLES

WP1 : programmeur mono-station 9V

WP1-JTV Kit : avec solénoïde à impulsion et JTV



Grand écran LCD facile à lire et à comprendre grâce aux symboles graphiques de fonction.



WP1-JTV Kit